

Shoreline



Shoreline

ÖVERSIKT

SHORELINE absorberar effektivt ljudvågor som breder ut sig i lokalen, samtidigt som den skapar en ombonad känsla i rummet. Genom sitt formspråk kan man skapa härliga mönster och den går även att anpassa då plattorna går att bygga vidare på i all oändlighet. Även andra projektunika former går att skapa.

FORMAT OCH MATERIAL

SHORELINE en takhängd vågformad absorbent som tillverkas i en tjocklek på 50 mm för god ljudabsorption. Monteras med tillhörande beslag som sticks in i plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.


Standardformat är: 2400x400mm

YTSKIKT

SHORELINE levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND® (vit, svart, grå) eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens fram- och baksida.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmateriale påverkar utseendet på en ljus textil.



Vit

Svart

Grå

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SHORELINE. Takhängd ljudabsorbent tillverkad i Ecosund®. Total tjocklek: 50 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SHORELINE de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SHORELINE monteras med tillhörande beslag som sticks in i plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	YTSKIKT	KONSTRUKTIONSHÖJD	63	125	250	500	1	2	4	AW
Shoreline	Hush	650	0,15	0,35	0,40	0,45	0,60	0,65	0,65	0,55

VARIANTER

Ytskikt

Raw Edition

Hush

Art.nr.

A10411-

A10412-